



0398

CMSTRADE SRL, Regione fiera 17 14057 Isola d'Asti (AT)

15

Certificato CE di conformità n° 0398/CPR/MB/11.011

EN 13108-7

Conglomerato bituminoso ad elevato tenore di vuoti

DoP N° 116/05

PA 16 PMB 45/80-70 (Drenante cod.116)

Impianto di produzione Marini MAP 175 sito in Isola d'Asti

RIF. D.D.T.

Contenuto di vuoti

-massimo

V max 24.0 (24.0%)

-minimo

V min 18.0 (18.0%)

Minimo di vuoti riempiti da bitume

NPD

Massimo di vuoti riempiti da bitume

NPD

Vuoti nell'aggregato minerale

NPD

Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni

NPD

Sensibilità all'acqua

NPD

Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati)

NPD

Reazione al fuoco

NPD

Temperatura della miscela

Da 140 °C a 175 °C

Granulometria

Setaccio 31.5 mm 100%

Setaccio 16 mm 96%

Setaccio 8 mm 35%

Setaccio 2 mm 11%

Setaccio 0,500 mm 9%

Setaccio 0,063 mm 5,8%

Contenuto di legante

B min 4,5 (4,5%)

Valori Marshall

NDP

NDP

NDP

NDP

Resistenza alla deformazione permanente

Dispositivo largo: profondità di rottura

NPD

Dispositivo piccolo: ormaiamento

NPD

Dispositivo piccolo: profondità di rottura

NPD

Condizioni di prova scelte secondo la EN 13108-20